

GALICUBE 110/130

TILT-AND-TURN MECHANISM



 Made in Italy


fapim[®]

Life in evolution



GALICUBE 110/130

TILT-AND-TURN MECHANISM

 Made in Italy

fapim[®]

Life in evolution

GALICUBE110/130

TILT-AND-TURN MECHANISM



Portata certificata da 110/130 Kg
110/130 kg certified capacity
Portée certifiée de 110/130 Kg
Capacidad certificada 110/130 Kg
Capacidade certificada 110/130 Kg




Semplice nella regolazione e rapido nel montaggio
Ease of adjustment and quick assembly
Simple dans le réglage et rapide au montage
Sencillo en su regulación y rápido en el montaje
Simples na sua regulação e montagem rápida



Semplice nella regolazione nelle tre dimensioni e rapido nel montaggio
Ease of adjustment in the three dimensions and fast assembly
Facilité de réglage dans les trois dimensions et montage rapide
Sencillo en su regulación en las tres medidas y rápido en el montaje
Simples na sua regulagem nas três medidas e rápido na montagem.



Performante, grazie a materiali e soluzioni tecniche innovative
Performing, due to innovative materials and technical solutions
Performance, grâce à des matériaux et des solutions techniques innovants
Alto rendimiento, gracias a materiales y soluciones técnicas innovadoras
Alto rendimento, graças a materiais e soluções técnicas inovadoras



Versatile grazie alla vasta gamma di accessori che permettono di soddisfare qualsiasi necessità
Versatile due to the wide range of accessories allowing to meet all needs
Versatile grâce à la grande gamme d'accessoires qui permettent de satisfaire toute exigence
Versátil gracias a la amplia gama de accesorios que permiten cumplir con cualquier necesidad
Alto rendimento, graças a materiais e soluções técnicas inovadoras.





fapim[®]
Life in evolution

GALICUBE110/130

TILT-AND-TURN MECHANISM

Performance
Performance
Performance
Performance
Desempenho



110 Kg



130 Kg

GaliCube è disponibile in due versioni, con portate da 110 Kg e 130 Kg. La capacità massima ammissibile viene raggiunta senza la necessità di alcun kit aggiuntivo di aumento portata. Il sistema è stato certificato presso l'istituto tedesco RAL, secondo i requisiti del regolamento GZ 607/3:2009, in conformità alle norme europee EN 13126-8 ed EN 1191.

GaliCube is available in two versions, 110 Kg and 130 Kg capacities. The maximum permissible capacity is achieved with no need for any additional kit for capacity increase. The system has been certified by the German RAL institute, in accordance with the requirements of the GZ 607/3:2009 Regulation, in accordance with the EN 13126-8 and EN 1191 European standards.


GaliCube est disponible en deux versions, avec portée de 110Kg et 130Kg. La capacité max admissible est atteinte sans le besoin d'un kit supplémentaire d'augmentation portée. Le système a été certifié par l'Institut allemand RAL, en conformité avec les standard GZ 607/3 2009, conformément aux normes européennes EN 13126-8 et EN 1191.

GaliCube esta disponible en dos versiones, con capacidad de 110 Kg y 130 Kg. La capacidad máxima se alcanza sin la necesidad de kit suplementario de aumento de capacidad. El sistema, certificado al instituto alemán RAL, según la norma GZ 607/3:2009, con conformidad de las normas europeas EN 13126-8 y EN 1191.


GaliCube está disponível em duas versões, com a capacidade de 110 Kg. e de 130 Kg. de resistência. A capacidade máxima é alcançada sem a necessidade de um kite suplementar para aumento de peso. O sistema, certificado no Instituto Alemão RAL, de acordo a norma GZ 607/3:2009, de acordo com as normas europeias EN 13126-8 e EN 1191.

GALICUBE110

1401A




1401C





GALICUBE130

1402A



1402B



**GALICUBE
=
GALIPLUS 2**

Applicabile su ogni profilo a Camera Europea, con un'unica versione nel caso di GaliCube 110 e due versioni nel caso di GaliCube 130. Inoltre gli accessori specifici della linea GaliCube si integrano perfettamente con tutti gli altri articoli esistenti, permettendo di utilizzare le stesse distinte di taglio delle astine e le macchine di lavorazione.

Applicable on all Eurogroove profiles, with one version for GaliCube 110 and two versions for GaliCube 130. Furthermore, the specific accessories of the GaliCube line do perfectly integrate with all the other existing items, allowing to use the same rod cutting lists and processing machines.

Applicable sur tous les profils à Chambre Européenne, dans une seule version dans la cas de GaliCube 110 et en deux versions dans le cas du GaliCube 130. En plus les accessoires spécifiques de la gamme GaliCube s'intègrent parfaitement avec tous les autres articles présents, permettant d'utiliser les mêmes listes de coupage des tringles et les machines d'usinage.


Aplicable sobre cada perfil de Cámara Europea, con una única versión en el caso de GaliCube 110 y dos versiones en el caso de GaliCube 130. Además los accesorios específicos de la línea GaliCube se integran perfectamente con todos los demás artículos ya existentes y permiten el uso de las mismas listas de corte de las pletinas y las máquinas para el trabajo.

Aplicável em cada perfil de Câmara Europeia, com uma única versão para 110 Kg. e duas versões no caso GaliCube 130 Kg. Os acessórios específicos da linha GaliCube ficam integrados perfeitamente com todos os outros artigos já existentes e permitem o uso dos mesmos descontos para corte de vareta e maquinaria específica para tal finalidade.

GALICUBE110/130

TILT-AND-TURN MECHANISM

Semplicità e rapidità di montaggio
Ease and speed of assembly
Simplicité et rapidité de montage
Sencillez y rapidez de montaje
Simplicidade e rapidez de montagem




Pochi componenti, già premontati, garantiscono la massima facilità e rapidità di montaggio. Il rinvio d'angolo è dotato di un terminale integrato, che permette la perfetta chiusura dell'anta nella parte superiore, senza la necessità di montare il catenaccio. Il nuovo sistema di fissaggio del catenaccio consente un bloccaggio più rapido, più semplice e più sicuro e soprattutto lo rende regolabile. Altri accorgimenti tecnici, semplici ma efficaci, permettono di ridurre le operazioni ed il tempo di installazione.

Few pre-assembled components ensure maximum ease and speed of assembly. The corner transmission is equipped with an integrated end-piece allowing perfect closing of the sash in the upper part, with no need for bolt assembly. The new fastening system of the bolt ensures safer, easier and faster clamping, while making it adjustable. Other technical features, simple but effective, allow to reduce operations and installation time.

Peu de composants, déjà pré-montés, garantissent la max facilité et rapidité de montage. Le renvoi d'angle est équipé d'un embout intégré, qui permet la parfaite fermeture du vantail dans la partie supérieure, sans la nécessité de monter le verrou. Le nouveau système de fixation du verrou permet un blocage plus rapide, plus simple et sûr et surtout le rend réglable. D'autres caractéristiques techniques, simples mais efficaces, permettent de réduire les opérations et le temps d'installation.

Pocos componentes ya pre montados garantizan la máxima facilidad de montaje. El ángulo de renvío está equipado con un terminal integrado, que permite el cierre perfecto de la hoja en la parte superior, sin la necesidad de montar el pasador. El nuevo sistema de fijación del pasador, permite un bloqueo rápido, sencillo, seguro y sobre todos regulable. Otros aspectos técnicos, sencillos pero eficaces, permiten de reducir las operaciones y el reducir las operaciones y el tiempo de montaje.

Poucos componentes já pré montados garantem a facilidade de montagem. O ângulo de renvío está equipado com um terminal integrado, o que permite que o fecho perfeito a aro fixo na parte superior, sem precisar de montar fecho superior na segunda folha. Il nuovo O novo sistema de fixação do fecho permite um bloqueio mais rápido, mais fácil e mais seguro e, acima de tudo, o torna ajustável. Outras técnicas simples, mas eficazes, aspectos e operações podem reduzir o tempo de montagem.



Il sistema Galicube è stato dotato di nuovi incontri facilmente regolabili. Nella versione a due ante la regolazione nell'anta abbinata è indipendente da quella dell'anta principale.

Galicube system is equipped with new and easily adjustable keepers. The paired wing can be adjusted independently from the main sash, in the two sash version.

Le système Galicube a été équipé de nouvelles gâches faciles à régler. Dans la version à deux vantaux, le réglage du battant semi-fixe est indépendant de celui du battant principal.


El sistema Galicube dispone de cerraderos nuevos, que se pueden regular con facilidad. En la versión para dos hojas, la regulación de la hoja practicable esta independiente de la de la hoja principal.

O sistema Galicube dispón de novos encontros fáceis de regular. Na versão de duas folhas a afinação da segunda folha e independente a folha principal.






GALICUBE110/130

TILT-AND-TURN MECHANISM

Regolazione
Adjustment
Réglage
Regulación
Afinação



GALICUBE110




La regolazione orizzontale di GaliCube 110 si effettua, a finestra chiusa, rimuovendo il tappo ed operando sulla boccola della cerniera inferiore, scegliendo una delle tre posizioni fisse. La regolazione verticale micrometrica si effettua agendo sul perno eccentrico posto sulla contropiastra della cerniera inferiore.

The horizontal adjustment of GaliCube 110 is performed when the window is closed, by removing the cap and acting on the bush of the lower hinge, choosing one of the three fixed positions. The vertical micrometric adjustment is performed working on the eccentric pin placed on the backplate of the lower hinge.








Le réglage horizontal de GaliCube 110 est fait, à fenêtre fermée, en élevant le bouchon et agissant sur la douille de la paumelle inférieure, en choisissant une des trois position fixes. Le réglage vertical micrométrique est fait agissant sur l'axe excentrique placé sur la contreplaque de la paumelle inférieure.

La regulación horizontal de GaliCube 110 se efectúa con la ventana cerrada, quitando el tapón y accionando sobre el casquillo de la bisagra inferior, eligiendo entre una de las tres posiciones fijas. La regulación vertical micrométrica se efectúa actuando sobre el eje excéntrico situado sobre la contra placa de la bisagra inferior.

A afinação horizontal GaliCube 110, e feita com a janela fechada, so e preciso retirar a tampa e accionar o casquilho metálico interior, escolhendo uma das três posições fixas. O ajuste vetical micrométrico e efectuado actuando no eixo excêntrico localizado na contra placa da dobradiça inferior.



GALICUBE130



La regolazione orizzontale micrometrica di GaliCube 130 si effettua, a finestra chiusa, rimuovendo il tappo ed operando sul perno eccentrico della cerniera inferiore. La regolazione verticale è identica a quella di GaliCube 110. GaliCube 130 è dotato, unico nel suo genere, anche di regolazione micrometrica della pressione della guarnizione.

The horizontal micrometric adjustment of GaliCube 130 is achieved when the window is closed, by removing the cap and acting on the eccentric pin of the lower hinge. The vertical micrometric adjustment is the same as that of GaliCube 110. GaliCube 130 is equipped, unique, with the micrometric adjustment of the gasket pressure.

Le réglage horizontal micrométrique du GaliCube 130 est effectué, à fenêtre fermée, en élevant le bouchon et en agissant sur l'axe excentrique de la paumelle inférieure. Le réglage vertical est pareil à celui du GaliCube 110. GaliCube 130 est équipé, le seul dans son genre, aussi de réglage micrométrique de la pression du joint.




La regulación horizontal micrométrica de i GaliCube 130 se efectúa con la ventana cerrada, quitando el tapón y accionando sobre el eje excéntrico de la bisagra inferior. La regulación vertical es idéntica a la de GaliCube 110. GaliCube 130 único en su genero dispone aun de regulación micrométrica de la presión de la guarnición.

A afinação horizontal micrométrica de GaliCube 130 e feita com a jenala fechada, retirando a tampa e accionando o eixo excêntrico da dobradiça inferior. O ajuste vetical e igual a de GaliCube 110. GaliCube 130 único em seu gênero, também oferece o ajuste micrométrico na pressão da borracha.

GALICUBE110/130

TILT-AND-TURN MECHANISM

Cerniera anta abbinata
Hinges for paired wing
Paumelles pour battant semi-fixe
Bisagras para hoja pasiva
Dobradiças de folha pasiva





Le cerniere per anta abbinata, applicabili senza la necessità del falso braccio, rappresentano una soluzione funzionale ed economica. Sono caratterizzate dalla possibilità di regolazione, orizzontale e verticale, oltre che da una portata fino 130 Kg superiore a quella delle cerniere tradizionali per apertura ad anta. Le regolazioni orizzontali e verticali sono identiche a quelle anta ribalta e si effettuano a porta chiusa.

The hinges for paired wing, applicable with no need for fake arm, are a practical and economic solution. They are characterized by the possibility of a horizontal and vertical adjustment, as well as by a higher capacity than the traditional hinges for side-hung opening. The horizontal and vertical adjustments are the same as for the tilt and turn and can be carried out with the door closed.

Les paumelles pour semi-fixe, applicables sans la nécessité de faux compas, représentent une solution fonctionnelle et économique. Elles sont caractérisées par la possibilité de réglage horizontal et vertical, en plus par une portée supérieure à celle des paumelles traditionnelles pour l'ouverture à la française. Les réglages horizontaux et verticaux sont identiques à ceux de l'oscillo-battant est se effectuent à porte fermée.

Las bisagras para hoja pasiva, aplicables sin necesidad de falso compas, representan una solución funcional y económica. Se caracterizan por su posibilidad de regulación, horizontal y vertical, además que por una capacidad superior a la de las bisagras tradicionales para apertura practicable. Las regulaciones en horizontal y vertical son las mismas de las de oscilo batiente y se hacen con puerta cerrada.

As dobradiças para folha pasiva, aplicáveis sem falso compas, representam uma solução prática e econômica. Além de caracterizar-se pela possibilidade de ajuste horizontal e vertical, também o fazem pela sua superior capacidade as dobradiças tradicionais. Os ajustes horizontal e vertical são independentes e iguais as do oscilo batente com a janela fechada.



In GaliCube vengono coniugate caratteristiche e contenuti tecnici con design di prodotto. Le cerniere, dalla forma identica a quelle dell'anta abbinata, sono realizzate in alluminio estruso e disponibili in tutte le finiture, sia verniciate che ossidate, ma anche in versione simil inox ed oro.

GaliCube combines technical features with product design. The hinges, whose shape is the same as those of the paired wing, are made of extruded aluminum and available in all finishes, both painted and oxidized, but also in stainless steel and gold look finishes.

Dans GaliCube on retrouve les caractéristiques et les contenus techniques joints au design du produit. Les paumelles, de forme identique à celle du semi-fixe, sont réalisées en aluminium extrudé et disponibles en toutes les finitions, laquées et anodisées, mais aussi en version similaire à l'inox et à l'or.


GaliCube conjuga características y contenidos técnicos con el design de producto. La bisagra con su forma idéntica a la de la hoja pasiva, están realizadas en aluminio de extrusión y disponibles en todos los acabados, tanto lacados que anodizados, y aun en la versión simil inox y oro.

GaliCube combina características e conteúdo técnico com desenho de produto. A dobradiça com sua forma idéntica a da folha pasiva, são feitas em alumínio extrusão e disponíveis em todos os acabamentos, tanto em lacagem como em anodizados, e também em versão simile ouro e aço inoxidável.

GALICUBE110/130

TILT-AND-TURN MECHANISM

Reversibilità
Reversibility
Réversibilité
Reversibilidad
Reversibilidade



Il sistema è completamente reversibile. Le cerniere, per anta ribalta ed anta abbinata, ed il rinvio d'angolo forniti premontati destri, possono essere trasformati nella versione sinistra con poche e semplici operazioni.

The system is fully reversible. The hinges, for tilt ant turn and paired wing and the corner transmission supplied in the pre-assembled version for right hand assembly, can be changed into left-hand version with a few, simple steps.

Le système est entièrement réversible. Les paumelles pour l'oscillo-battant et le semi-fixe, et le renvoi d'angle fourni pré-monté droites, peuvent être transformés dans la version gauche avec peu et simples opérations.

El sistema es completamente reversible. La bisagra para oscilo batiente y hoja pasiva y el ángulo de reenvío, suministrados pre montados derechos pueden ser transformados en la versión izquierda con pocas y sencillas operaciones.

O sistema é completamente resersível. A dobradiça de oscilo batente e a da folha pasiva assim como o ângulo de reenvío são fornecidos pré montados e podem ser alterados a versão esquerda com algumas operações simples.

RAL

GÜTEZEICHEN



Drehbeschläge
und
Drehkippschläge

110 Kg



RAL

GÜTEZEICHEN



Drehbeschläge
und
Drehkippschläge

130 Kg

Cura per i dettagli, accuratezza delle lavorazioni e strette tolleranze, oltre alla scelta dei materiali utilizzati rendono GaliCube un meccanismo di qualità assoluta, affidabile e performante, il sistema è stato certificato presso l'istituto tedesco RAL.

Attention to details, accuracy of machining and close tolerances, as well as the choice of the materials used, make GaliCube a mechanism of absolute quality, reliable and efficient, the system has been certified by the German RAL institute.

L'attention au détails, la précision aux usinages et strictes tolérances, en plus au choix des matériaux utilisés rendent GaliCube un mécanisme de haute qualité, très fiable et très performant, le système a été certifié par l'Institut allemand RAL.

Cuidado hacia los detalles y la manufactura, tolerancias rigurosas, además de la elección de materiales usados, hacen de GaliCube un mecanismo de calidad absoluta fiable con prestaciones elevadas, el sistema, certificado al instituto alemán RAL.

A atenção ao detalhe e a produção, tolerâncias exigentes, além da escolha dos materiais utilizados, faça GaliCube um mecanismo para a qualidade absoluta de confiança com elevado desempenho, o sistema, certificado no Instituto Alemão RAL.

GALICUBE110/130

TILT-AND-TURN MECHANISM

Confezionamento
Packaging
Conditionnement
Embalaje
Embalagem



Oltre ai confezionamenti tipici dei prodotti Fapim GaliCube è disponibile anche in confezione da un kit da un pezzo, comprensivo di cremonese, nella versione per anta singola o doppia.

In addition to the typical Fapim products packaging, GaliCube is also available in a kit package of one piece, including the cremone handle in the version for single or double sash.









En plus aux conditionnements typiques des produits Fapim, GalilCube est disponible aussi en conditionnement d'un kit de 1 pièce, avec crémonne, dans la version pour vantail single ou double.



Además de los embalaje típicos de los productos Fapim ti Fapim , GaliCube está disponible aun en caja con un kit de una unidad que incluye aun la cremona en la versión para una hoja o doble.


Além da embalagem típica dos produtos FAPIM, GaliCube também está disponível em caixa com uma unidade de kit que inclui todos os artigos que se precisam para uma ou duas folhas.




| | | | | |
|--|--|-----------|--|-----------|
| | | 10x14.5 | | 13.6x16.8 |
| | | 12x15 | | 14x18 |
| | | 13.6x16.8 | | |
| | | 14x18 | | |









| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--|--------------------|------|
| | 1330AA | 0757B | | | | | | | | |
| | 1330AF | | 0530B | | | 1401A | 1448A | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 110 | |
| | 1330BA | 0757B | | | | | 1448B | | | |
| | 1330BF | | 0530B | | | | | | | |
| | | | | 1559A | 1461 | | | | | 1x10 |
| | 1332AA | 0757B | | | | | | | | |
| | 1332AF | | 0530B | | | 1402A | 1448A | 13.6x16.8 14x18 | 13.6x16.8 14x18 | 130 |
| | 1332BA | 0757B | | | | | 1448B | | | |
| | 1332BF | | 0530B | | | | | | | |






| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|-------|-------|----------------|--|-------|--|-----|------|
| | 1331FA | 0757B | | | | | | | | |
| | 1331FF | | 0530B | | | | 1448A | | | |
| | 1331GA | 0757B | | | 1401A 1404A | | 1448B | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 110 | |
| | 1331GF | | 0530B | | | | | | | |
| | | | | 1559A | 1462A | | | | | 1x10 |
| | 1333FA | 0757B | | | | | | | | |
| | 1333FF | | 0530B | | | | 1448A | | | |
| | 1333GA | 0757B | | | 1402A 1404A | | 1448B | 13.6x16.8 14x18 | 130 | |
| | 1333GF | | 0530B | | | | | | | |








| | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---|------------|--|--------------------|--|-----|-----|
| | 1401A | ● | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | | 110 | 10 |
| | 1401C | ● | ● | | | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 110 | 10 |
| | 1402A | ● | ● | | 13.6x16.8 14x18 | | | 130 | 10 |
| | 1402B | ● | ● | | 10x14.5 12x15 | | | | |
| | 1404A | | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | | 130 | 10 |
| | 1404C | | | | | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 110 | 10 |
| | 1448 | | | 364 ÷ 700 | | | 10x14.5 12x15 | | |
| | 1448A | ● | ● | 402 ÷ 750 | | | 13.6x16.8 14x18 | | 10 |
| | 1448B | ● | ● | 562 ÷ 1200 | | | | | |
| | 1448C | ● | ● | 816 ÷ 1700 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1461 | ● | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 10 |
| | 1462A | | ● | | | 13.6x16.8 14x18 | | | 10 |
| | 1558 | ● | ● | | | | | | 50 |
| | ZM 1559 | ● | ● | | | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 50 |
| | PA 1559A | ● | ● | | | | | | |
| | 1563I | ● | ● | | | | | | 100 |
| | 1565i6 | ● | ● | | | | | | 100 |
| | 1566A | ● | ● | | | | | | 50 |






| | | | | | | | | | |
|--|--------|---|---|-------------|--|--|--|--|-----|
| | 1455 | ● | ● | 1200 ÷ 1700 | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 10 |
| | 1581H | ● | ● | | | | | | 50 |
| | 1459 | ● | ● | 364 ÷ 800 | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 10 |
| | 1459B | ● | ● | 800 ÷ 1700 | | | | | |
| | 1495Ai | ● | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 50 |
| | 1497A | ● | ● | | | | | | 10 |
| | 1500A | | ● | | | | | | |
| | 1500B | | ● | | | 13.6x16.8 14x18 | | | 50 |
| | 1504B | | ● | | | | | | 10 |
| | 1581A | ● | ● | | | | | | 50 |
| | 1585 | ● | ● | | | | | | 50 |
| | 1593i | ● | ● | | | | | | 100 |
| | 1596i6 | ● | ● | | | | | | 100 |
| | 1597A | ● | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 50 |
| | 1597i | ● | ● | | | | | | 100 |
| | 1596C | ● | ● | | | | | | 50 |
| | 4135A | | ● | | | | | | 10 |
| | 4135B | | ● | | | | | | 10 |

| | | | | |
|--|---|--|---|--------------------|
|  |  | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 |  | 13.6x16.8 14x18 |
| | C.E. | | C.E. | |


| | | |
|--|---|---------------|
|  |  | KG 130 |
|--|---|---------------|


















| | | | | | | | | | | |
|--|----|--------|---|------------|--|--|--|--|-----|-----|
| | | 1401A | ● | | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | | 110 | 10 |
| | | 1401C | | | | | | | 110 | 10 |
| | | 1402A | ● | | | 13.6x16.8 14x18 | | | 130 | 50 |
| | | 1402B | ● | | | 10x14.5 12x15 | | | | |
| | | 1463A | ● | 402 ÷ 750 | | | | | | |
| | | 1463B | ● | 562 ÷ 1200 | | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | | 10 |
| | | 1463C | ● | 816 ÷ 1700 | | | | | | |
| | | 1558 | ● | | | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | | 50 |
| | ZM | 1559 | ● | | | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | | 50 |
| | PA | 1559A | ● | | | | | | | |
| | | 1565i6 | ● | | | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | | 100 |
| | | 1563i | ● | | | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | | 100 |
| | | 1566A | ● | | | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | | 50 |




| | | | | | | |
|---|---------------|---|------------|--|--|-----|
|  | 1459 | ● | 364 ÷ 800 | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 10 |
| | 1459B | ● | 800 ÷ 1700 | | | |
|  | 1495Ai | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 50 |
|  | 1497A | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 10 |
|  | 1581A | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 50 |
|  | 1585 | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 50 |
|  | 1596i6 | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 100 |
|  | 1597I | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 100 |
|  | 1596C | ● | | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 | | 50 |



| | | | | |
|---------------|------------|---|-----|---|
| 1330AA | 402 ÷ 750 |  10x14.5 12x15 C.E. 13.6x16.8 14x18 | 110 | 1 |
| 1330BA | 562 ÷ 1200 | | | |





1461




1559A


0757B




1330AA 1448A
1330BA 1448B


1401A



| | | | | |
|---------------|------------|---|-----|---|
| 1330AF | 402 ÷ 750 |  10x14.5 12x15 C.E. 13.6x16.8 14x18 | 110 | 1 |
| 1330BF | 562 ÷ 1200 | | | |





1461




1559A


0530B








1330AF 1448A
1330BF 1448B



1401A







| | | | | |
|---------------|------------|--|-----|---|
| 1331FA | 402 ÷ 750 |  10x14.5 12x15 13.6x16.8 C.E. 14x18 | 110 | 1 |
| 1331GA | 562 ÷ 1200 |  13.6x16.8 C.E. 14x18 | | |





| | | | | |
|---------------|------------|--|-----|---|
| 1331FF | 402 ÷ 750 |  10x14.5 12x15 13.6x16.8 C.E. 14x18 | 110 | 1 |
| 1331GF | 562 ÷ 1200 |  13.6x16.8 C.E. 14x18 | | |







| | | | | |
|---------------|------------|----------|-----|---|
| 1332AA | 402 ÷ 750 | C.E. | 130 | 1 |
| 1332BA | 562 ÷ 1200 | | | |



1332AA 1448A
1332BA 1448B





1332AA 1402A
1332BA



0757B


1461




| | | | | |
|---------------|------------|----------|-----|---|
| 1332AF | 402 ÷ 750 | C.E. | 130 | 1 |
| 1332BF | 562 ÷ 1200 | | | |



1332AF 1448A
1332BF 1448B




1332AF 1402A
1332BF





0530B

1461









| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------------|-----|---|
| 1333FA | 402 ÷ 750 | | 13.6x16. 14x18.8 | 130 | 1 |
| 1333GA | 562 ÷ 1200 | | 13.6x16.8 14x18 | | |



| | | | | | |
|---------------|------------|--|---------------------|-----|---|
| 1333FF | 402 ÷ 750 | | 13.6x16. 14x18.8 | 130 | 1 |
| 1333GF | 562 ÷ 1200 | | 13.6x16.8 14x18 | | |





1401A



10x14.5
12x15
13.6x16.8
14x18




110

10



1401C







10x14.5
12x15
13.6x16.8
14x18





Art. 1401A



Art. 1401C





1402A



13.6x16.8
14x18

C.E.

130



10

1402C










10x14.5
12x15




C.E.



Art. 1402A

Art. 1402B





1404A



10x14.5
12x15
13.6x16.8
14x18

130

C.E.

10


1404C




10x14.5
12x15
13.6x16.8
14x18

110









C.E.



Art.1404A





Art.1404C







Art.1409A



Art.1409C



1409A



C.E.

10x14.5
12x15
13.6x16.8
14x18




10



1409C



C.E.


10x14.5
12x15
13.6x16.8
14x18






| | |
|--------------|------------|
| 1448 | 364 ÷ 700 |
| 1448A | 402 ÷ 750 |
| 1448B | 562 ÷ 1200 |
| 1448C | 816 ÷ 1700 |


| | | |
|------|-----------|----|
| C.E. | 10x14.5 | 10 |
| | 12x15 | |
| | 13.6x16.8 | |
| | 14x18 | |




Art. 1448




Art. 1448A






Art. 1448B



Art. 1448C








1455 1200 ÷ 1700

| | |
|--|--|
| | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 |
|--|--|



10





1581H 1455

| | |
|--|--|
| | 10x14.5 12x15 13.6x16.8 14x18 |
|--|--|

50












1461


10x14.5
12x15
13.6x16.8
C.E. 14x18

10











1462A




10







4135A




10




Art. 4135A

Art. 4135A







Art. 1461

Art. 4135A




Art. 1462A








4135B




10






Art. 1461




Art. 4135B

Art. 4135B





| | | | |
|-------|------------|--|----|
| 1463A | 402 ÷ 75 | | 10 |
| 1463B | 562 ÷ 1200 | | |
| 1463C | 816 ÷ 1700 | | |





fapim[®]

Fapim S.p.A.
Via delle Cerbaie, 114
55011 Altopascio (LU) Italy
T +39 0583 2601 F +39 0583 25291
www.fapim.it info@fapim.it
Cod.Fisc. e Part.I.V.A. 02224030466

DOMATIC[®]

DOMATIC
info@domatic.it www.domatic.it

fapim

BENELUX

Fapim Benelux s.r.l.
Avenue Rue St. Roch, 17
7712 Herseaux Belgium
T +32 56 340548
T +32 56 341960
info@fapimbenelux.be

fapim

HISPANIA

Fapim Hispania s.L.
C/edison, esq. A. Ingeniero
Goicoechea 45600
Parcela, 74
Talavera De la Reina (Espana)
T +34 925 828357
F +34 925 841148
administración@fapimhispania.com
pedidos@fapimhispania.com

fapim

POLSKA

Fapim Polska sp. z o.o.
ul.Wilcza 1, Stupno
05-250 Radzymin
NIP : 536-16-29-437
T +48 227813797
F +48 227811022
Gsm +48609022972

fapim

RUSSIA

Fapim RU Ilc
Kaluzhskaya Region
Province Borovskiy, 99km.
main way "Ukraina", building 4A
T +7 48439 97207
info@fapimru.ru

fapim[®]

ARGENTINA

Fapim Argentina S.A.
CUIT: 30-71206299-8
Calle Gral Alvear N° 411 - 1°
Piso of 1 (B1640EWC) Martinez
Pdo. de San Isidro
Buenos Aires - Argentina
T (+54) (11) 4897-0062
y Líneas Rotativas

